

BEYAZLI GRUP LTD. ŞTİ



BEYAZLI GRUP



"მომავალში დარწმუნებით მივდივართ..."

BEYAZLI GRUP

BESS - MAKİNA VE KALIP SANAYİİ
 მანქანა ავტობურთები - ბლოკი და ფილები დასაფეხავი ქარხნები

BEYAZLI GRUP

BEY-SAN ORMAN ÜRÜNLERİ
 ხის ყვრი ბლოკები და პროფილები ბლოკების ქარხნები

BEYAZLI GRUP

ESENAZ MADENCİLİK
 კაშხი კარბატი სავალი დასრულებული & მარცხენარი

BEYAZLI GRUP

BETAŞ ENERJİ SEKTÖRÜ
 ენერჯის სექტორის პროდუქტების დასრულებული & მარცხენარი

BEYAZLI GRUP

BEY-SAN İSTİF MAKİNELERİ
 ხავერდები და ასევე სისტემების ქარხნები

BEYAZLI GRUP

VESS - MAKİNA VE KALIP SANAYİİ
 ხელოსნების ქარხნები და ავტობურთები ფილა-ბლოკი დასაფეხავი ქარხნები

BEYAZLI GRUP

BETAŞ BLOK BİMS
 ინჟინერული მასალები სამშენებლო ინსალები

BEYAZLI GRUP

BEY-SAN KİMYA VE BOYA SANAYİİ
 ბიუტეჩი - ბუნის ელემენტი და ინჟინერული ფილა

BEYAZLI GRUP

BEY-SAN LOJİSTİK ÜRÜNLER-OTOMASYON
 ქარხნების ავტობურთების ნაწილები დასრულებული & მარცხენარი

ქარხნის ფასი

109.645 USD

PRS 600 დანადგარის დღიური მოცულობა (8 საათში) **6.000 ბლოკი / 400 მ² ქვაფენილი**

ქარხანა : ტრაპიზონი - ერზურუმის მიმდინარე ტრასაზე მე-9 (აკოლუკ მერიის მოპირდაპირედ) – ჩალაიანი / ტრაპიზონი / თურქეთი
 ქარხანა : +90 462 357 30 62 / ოფისი : +90 462 321 07 78 / მობ : +90 549 325 66 64 / ვებ-საიდი : www.bessdanadgari.com / ელ-ფოსტა : mehmet@beyazligroup.com

Lütfen Bu Belgeyi Yazdırmadan Önce Çevreyi Düşünün./Please consider the environment before printing this document

ქარხნის სამონტაჟო სქემა



ქარხნის აღწერა

PRS 600 დანადგარი : განკუთვნილია ნახევრად ავტომატიური ოპერაციული სისტემით და ბეტონის მორევა კეთდება მიწის ზედაპირზე. გათვლილია 24 საათიანი მუშაობისათვის. სხვადასხვა ავტომატი ზაციის სისტემები და მოცულობების წარმოება გვაქვს. დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ დაუკავშირდეთ უახლოეს მომხმარებელს წარმომადგენელს.

“დანომრილი მაგალითი სამონტაჟო სქემის” მიხედვით მომზადებული პროდუქტის ჩამონათვალი და ფასები მოცემულია ქვევით. მაგალითი სქემა ანაზრაურების შესრულებული, შექმნილია როგორც სრული დაწესებულებაში. კამპანიის მოწყობილობები თქვენ შეგიძლიათ ამოიღეთ, შეამცირეთ ან გაიზარდეთ. (გთხოვთ ვებ საიდზე მობრძანდით და ითხოვეთ შეთავაზებას.)

ამ თვისებული ქარხნისთვის ჩვენ გირჩევთ რომ დამონტაჟების და შენახვის ტერიტორია მინიმუმ უნდა იყოს **3.000 მ²**. აუცილებელი არ არის რომ ეს ტერიტორია იყოს გადახურული. ბეტონის იატაკი უნდა იყოს მინიმუმ **1/3** საერთო ტერიტორიაზე.

PRS 600 დანადგარის გადაზიდვის მოცულობა


პადონების გარდა **1 ცალი 40-იანი OT / 2 ცალი 40-იანი HQ** კონტეინერი

ქარხანა : ტრაპიზონი – ერზურუმის მიმდინარე ტრასაზე მე-9 (აკოლუკ მერიის მოპირდაპირედ) – ჩალაიანი / ტრაპიზონი / თურქეთი
 ქარხანა : +90 462 357 30 62 / ოფისი : +90 462 321 07 78 / მობ : +90 549 325 66 64 / ვებ-საიდი : www.bessdanadgari.com / ელ-ფოსტა : mehmet@beyazligroup.com



Lütfen Bu Belgeyi Yazdırmadan Önce Çevreyi Düşünün./Please consider the environment before printing this document

ქარხნის სამონტაჟო სქემის მიხედვით ფასების სია



ნო:	დასახელება	რაოდ.	ფასი(USD)	თანხა(USD)
01	24 m³ 3 თვლიანი ბუნკერი (ქვედა ვიბრაციით)	1	9.450	9.450
02	3 თვალა ნედლეულის ბუნკერისმი ქვედა მიწოდების ლენტა 9 mt	1	2.900	2.900
03	კონვეიერის ლენტა (8.5 mt x 0,50 mt x 8 mm)	1	2.575	2.575
04	50 ტონიანი ცემენტის სილოსი (უბრალო -გადინების მილით)	1	9.800	9.800
05	200 მმ სპირალური მილი 7-9 mt ინტერვალით	1	3.755	3.755
06	50 კგ ცემენტის საზომი ბუნკერი (1 ტომრიანი)	1	750	750
✓	მიკსერის ოპერატორის პლატფორმა	1	625	625
07	0,35 m³ PAN მიქსერი (ვერტიკალური-ცვლათი ფირფიტა)	1	12.250	12.250
08	კონვეიერის ლენტა (10 mt x 0,50 mt x 8 mm)	1	2.950	2.950
09	PRS 600 ბლოკის დანადგარი ნახევრად ავტომატიური (1 ბუნკერი)	1	36.400	36.400
✓	6/16 ნახევრად ავტომატიური დანადგარის ჰიდრავლიკური აგრეგატი	1	3.395	3.395
10	პროდუქციის გატანის დაზგა (როლიკებით)	1	240	240
11	პროდუქციის გასატანი ურიკა	3	115	345
✓	დანადგარის ოპერატორის პლატფორმა	1	625	625
12	6/16 ნახევრად ავტომატიური დანადგარის ელექტრო აგრეგატი	1	3.550	3.550
✓	6/16 ნახევრად ავტომატიური ნედლეულის ელექტრო აგრეგატი	1	1.950	1.950
13	6 სერიის / ჩარჩოთი პადონი	500	27	13.500
14	ბლოკის პრეს ფორმა სხვადასხვა სახის (ST 52)	1	3.250	3.250
✓	კომპრესორი 50 lt (ავტომატიური ნედლეულის სისტემისთვის)	1	915	915
✓	კომპრესორი 50 lt -პნევმატიური საჰაერო სისტემა	1	420	420
▶			ჯამი (USD):	109.645

ქარხნის სამონტაჟო სქემის მიხედვით პროდუქტის აღწერა

(01) – 24 m³ 3 თვალისანი ბუნკერი (ქვედა ვიბრაციით)



ბეტონის ნარევისთვის საჭირო ქვიშა, ხრეში, ქვის მტვერი და ა.შ. მასალების შენახვის მოწყობილობაა. თითოეული ბუნკერის საფარის ქვევით 1 ცალი გადმოტვირთვის საფარი ხელმისაწვდომია. შასი დამზადებულია ISO 9001 ხარისხის და შესაბამისად ყველა DIN ნორმების 150 x 100 x 6 მმ. ფროფლით და სხვადასხვა სისქის ლიდონის ფურცელით გაკეთებულია. საფარის ზედაპირებზე ვიბრო ძრავი დამონტაჟებულია და შესაბამისად ნაკადია.


(02) – 3 თვალა ნედლეულის ბუნკერისში ქვედა მიწოდების ლენტა 9 mt



ნედლეულის ბუნკერში შენახული მასალების ნედლეულის კონვეიერის ლენტაზე მიწოდების ლენტაა. ნედლეულის ბუნკერის ქვედა ადგილზე პოზიციონირებულია. მთავარი შასი ISO9001 ხარისხის და ყველა DIN ნორმებით 40 x 80 x 3 მმ პროფილი და სხვადასხვა სისქეებით ფურცელიდან გაკეთებულია. ლილვაკები ადგილმდებარეობა 90 სმ ინტერვალით და კონვეიერის ლენტის სისქე 8 მმ, რეზინით წარმოებულია და მეტისმეტად გამძლიერებულია. ლილვაკები 3" (ø 89 mm) ძრავის ძალა 2,2 კვ.



(03) – კონვეიერის ლენტა (8.5 mt x 0,50 mt x 8 mm)



ელექტრონული კონვეიერის ლენტით გამოსული მასალას გადააქვს მიქსერში. მდებარეობს ნედლეულის ბუნკერის ქვედა კონვეიერი ლენტის ბოლო ადგილზე. კონვეიერის ლენტას შასი ISO9001 ხარისხის და ყველა DIN ნორმებით 40 x 80 x 3 მმ პროფილი და სხადადებვა სისკებით ფურცელიდან გაკეთებულია. ლილვაკები ადგილმდებარეობა 90 სმ ინტერვალით. კონვეიერის ლენტა 4 ფენა 8 მმ, რეზინით წარმოებულია და მეტისმეტად გამძლიერებულია. ლილვაკები 2" (Ø 60 mm). ძრავის ძალა 2,2 კვ.

(04) – 50 ტონიანი ცემენტის სილოსი (გადინების მილით)

ცემენტის შენახვის მოწყობილობაა. 50 ტონიანი მოცულობა აქვს. გვერდით საჭიროების შემთხვევაში მოსიარულე კიბე ხელმისაწვდომია. სილოსის გადმოტვირთვის პირში მანუელ მკლავი WAM მარკიანი სარქველი ხელმისაწვდომია. 5 მმ ფოლადის კონსტრუქციით გაკეთებულია.

ადგილი გადაზიდვისთვის ; სურვილის მიხედვით დასაშლელად (ჰანჭიკით) შეგვიძლია ვაწარმოთ.

(05) – 200 მმ სპირალური მილი 7-9 mt ინტერვალით



ნარევისთვის საჭირო ცემენტი სილოსიდან ცემენტის საზომი ბუნკერში გატანის მოწყობილობაა. WAM მარკიანი 8" (Ø 219 მმ) ძრავის ძალა 9.2 კვ. არის. სილოსის მიერთების წერტილი მოძრავია.



(06) – 50 კგ ცემენტის საზომი ბუნკერი (1 ტომრიანი)




სილოსიდან შნეკით მოტანილი ცემენტი მორევისთვის საჭირო რაოდენობით საზომის და მიქსერში გადატანის მოწყობილობაა. 50 კგ საზომის მოცულობა აქვს. საზომი ბუნკერის საფარი პნევმატიური სარქველით მუშაობს და მიქსერის გვერდით დამონტაჟებულია. მართვა ოპერატორის კონტროლით კეთდება. ცემენტის ზომა ზედ დადებული შუშის მაჩვენებელით კეთდება, მიქსერში ცემენტის მისცემა პნევმატიური სარქველით კეთდება.

(07) – ოპერატორის პლატფორმა და 0,35 m³ PAN მიქსერი (ცვლათი ფირფიტა)



მიქსერის ოპერატორის პლატფორმა ოპერატორს მორევის დროს დაკვირვების გაკეთება და ზედ დამონტაჟებული ელექტრო აგრეგატით ყველა ბრძანებების გაკეთების ადგილია. ნედლეულის ელექტრო აგრეგატი ოპერატორს მორევისთვის საჭირო მასალები ზედ დაყენებული კნოპკებით გააკეთებს.

0,35 m³ PAN მიქსერი; შიგნით დადებული სხვადასხვა მასალები ჰომოგენურად შემრევი მოწყობილობაა. ძრავის ძალა 15 კვ მკლავი პალეტები და ცვეთის ფურცელები HARDOX ან ST 52 ხარისხიანი მასალა გამოყენებულია, ცვეთის ადგილები ადვილად შესაცვლელია. დაბლა სარქველზე გამოყენებულია პნევმატიური დღუში და ჯოისტიკ სახელურით დაცლა შესრულდება.



(08) – კონვეიერის ლენტა (10 mt x 0,50 mt x 8 mm)



მიქსერის გასასვლელში პოზიციონირებულია.გაკეთებული კირხსნარი დანადგარის ბუნკერში გადაიტანს. ადგილზე.კონვეიერის ლენტას შასი ISO9001 ხარისხის და ყველა DIN ნორმებით 40 x 80 x 3 მმ პროფილი და სხდადადხვა სისკებით ფურცელიდან გაკეთებულია.ლილვაკები ადგილმდებარეობა 75 სმ ინტერვალით. სასწორი კონვეიერის ლენტა 4 ფენა 8 მმ ფოლადის ფურცელიდან წარმოებულია და მეტისმეტად გამძლიერებულია.ლილვაკები 2''(Ø 60 mm). იანი სტანდარტულად წარმოებულია.ძრავის ძალა 2.2 კვ.



(09) – PRS 600 ბლოკის დანადგარი ნახევრად ავტომატიური (1 ბუნკერი)



ვიბრაციის სისტემა / ვიბრაციის სიმძლავრე : 36.500 კვ.

მთავარი შასი / ერთ მხარეს გახსნა შესაძლებელია

ავტომატიზირებული ავტომატიზაციის სისტემა /PLC-SCHNEIDER – SIEMENS

ჰიდრავლიკური დეგუმით აწევა ადვილად სიმაღლის რეგულირება

დანადგარის ბუნკერი : 1 ცალი // ბუნკერიც მოცულობა : 0.6 მ³ // წარმოების ტიპი : ერთგვანი პრესი

დანადგარის საერთო წონა : 7.500 კვ // საერთო ძრავის სიმძლავრე : 20 კვ

მთავარი შასი : 150 x 150 x 6 მმ. რკინის პროფილი // სიგანე :220 სმ.// სიგრძე :600 სმ.// სიმაღლე :250 სმ.

სვეტის ლილვები : 80 მმ. დიამეტრით 4 ცალი ქრომის ლილვებით საკისარი.

ჰიდრავლიკური დეგუმი: ბრინჯაო საკისარი და სპეციალური შემსუბუქების სისტემა






ყალიბის ავსების აპარატის იატაკის ლითონის ფურცელები: ST 52-A1

ავსების აპარატი : ST 52 A-1 ხარისხი სტაბილიზატორი როლიკებით საკისრები : SKF ან FAG

დანადგარის ზედ ყველა პაჩვენებები : მაღალი ნახშირბადის შემცველობა CK-45 და 4140

ზედაპიზე ინდუქციური გამაგრება





ქვედა ვიბრაციის რაოდენობა : 2 x 5,5 კვ. სპეციალური ვიბროძრავი.// ზედა ვიბრაციის რაოდენობა : 2 x 0,75 კვ ვიბროძრავი (არჩევადი)// ვიბრაციის გაგრილების მოცულობა : 22.000 კილოკალორი // ყველა ვიბრაციები: სპეციალური დადაბლების სისტემით დანადგარის შასზე მინიმუმი ვიბრაცია აძლევს.



ჰიდრავლიკური ბლოკის აგრეგატები: სრულად ავტომატიზირებული CNC დაზგებზე SFERO მეტერიალებით შეცდომით გარეშე დამუშავებულად წარმოებულია. სხვადასხვა ქიმიური მეტერიალებით დასუფთელება და ზედაპირის საფარი გაკეთებულია.

გაგრილების სისტემა : ვენტილიატორის სისტემა / არჩევადი
ჰიდრავლიკის ტუმბო (პომპა) : კორპუსი HEMA
ჰიდრავლიკური სამუშაო წნევა : 150 ბარი
ჰიდრავლიკური აგრეგატის ძრავის სიმძლავრე : 7.5 კვ
ჰიდრავლიკური ზეთის ავზის მოცულობა: 350 ლიტრი

ჰიდრავლიკური აგრეგატის ძრავები: ISO ხარისხის სტანდარტებით გაკეთებულია.

პრესის სიჩქარე: 28 წამი // **პადონის ზომა :** 75 x 90 x 4 სმ

- წარმოების შესაძლებლობა :** ქვაფენილი (ერთ პრესით) : 16 ცალი // (8 საათი) 400 მ²
- წარმოების შესაძლებლობა :** 15 x 40 x 20 ბლოკი (ერთ პრესით) : 8 ცალი // (8 საათი) 8.000 ცალი
- წარმოების შესაძლებლობა :** 20 x 40 x 20 ბლოკი (ერთ პრესით) : 6 ცალი // (8 საათი) 6.000 ცალი
- წარმოების შესაძლებლობა :** 25 x 40 x 20 ბლოკი (ერთ პრესით) : 4 ცალი // (8 საათი) 4.000 ცალი

ქარხანა : ტრაპიზონი – ერზურუმის მიმდინარე ტრასაზე მე-9 (აქოლუკ მერიის მოპირდაპირედ) – ჩალაიანი / ტრაპიზონი / თურქეთი
 ქარხანა : +90 462 357 30 62 / ოფისი : +90 462 321 07 78 / მობ : +90 549 325 66 64 / ვებ-საიდი : www.bessdanadgari.com / ელ-ფოსტა : mehmet@beyazligroup.com

 Lütfen Bu Belgeyi Yazdırmadan Önce Çevreyi Düşünün./Please consider the environment before printing this document



სხვა


ყველა მექანიკური ნაწილები მოდულარულად და სტანდარტულად წარმოებულია. სათადარიგო ნაწილის საწყობი ხელმისაწვდომია. დანადგარის შასის გახსნის დროს ადვილდება ყალიბის შეცვლა.

წარმოებისთვის საჭირო პერსონალი: 9 კაცი (1 კაცი - დანადგარი // 1 კაცი - მიქსერი // 3 კაცი ურიკა // 1 კაცი - ტრაქტორი // 3 კაცი შეფუტვა) დანადგარის დამონტაჟების დროს თქვენს ერთ თანამშრომელს ჩაუტარდება საოპერატორო შესწავლელი კურსები.

გადაზიდვის მოცულობა: პადონების გარდა 1 ცალი 40-იანი OT / 2 ცალი 40-იანი HQ კონტეინერი



(10) – პროდუქტის გატანის დაზგა (როლიკებით)



დანადგარის პროდუქტის გამოსასვლელის მხარე დამონტაჟებულია. ზედ დაპრესილი პადონები დალაგდება და ურიკაზე გასატანი დაზგაა. ამ დაზგის გამო ოპერატორი ურიკაზე ვისაც მუშაობს იმ მუშაზე დამოკიდებული არ იქნება. ზედ დამადგრებული როლიკებით პადონები მოძრაობს. დაპრესილი პადონები ამ დაზგიდან ურიკით გაშრობის ტერიტორიაზე დალაგდება.

(11) – პროდუქტის გასატანი ურიკა

დანადგარში დაპრესილი პადონები გაშრობის ადგილზე მისატანი და ერგონომიული დიზაინის გამო ურიკის მუშას ძალა მინიმუმამდე ამცირებს. დიდი საბურავები დაყენებულია. ყველა ადგილზე ადვილად მოძრაობს.



(12) – ოპერატორის პლატფორმა - ნახევრად ავტომატიური ელექტრო აგრეგატი 6 / 16



დანადგარის ოპერატორის პლატფორმა: დანადგარის ყველა მოძრაობების სანახავად გაკეთებულია ზედ დამონტაჟებული ჰიდრავლიკური პულტით და ელექტრო აგრეგატით დანადგარის ყველა კონტროლი ამ ადგილიდან გაკეთდება.

დანადგარის ელექტრო აგრეგატი: ენერჯის პანელი ერთ ადგილზე შეკრებილია. დანადგარის მართვა ჰიდრავლიკური პულტით კეთდება და გამოყენებით ძალიან ადვილია. ყველა პანელები მაღალი დაცვის კლასი შეიცავს. **SCHNEIDER** და **SIEMENS** მარკიანი. ნაწილები. შეცდომა და ფუნქციის დარღვევის გამოვლენა შეუძლია. გაუთვალის წინებელი შემთხვევაში გაჩერების ღილაკები არსებობს.



(13) – 6 სერიის / ჩარჩოთი პადონი

დანადგარის დაპრესვის მოწყობილობა. ზომები : 75 x 90 x 4 სმ. პროდუქციები გაშრებამდე დაელოდება და შემდეგ მუშებით ამ ადგილზე პროდუქციები ევრო პადონზე დალაგდება ამის შემდეგ ცარიელი პადონები დანადგარში შევა და თავიდან დანადგარში დაპრესდება. ზედა და ქვედა ზედაპირის გაწმინდა- ტენიანობა მცირდება 20%-შიგნით დაკავშირებული-შიგნით მიმაგრებულია ზღვის წებოთით-ზედაპირზე ნუჟრი არა აქვს. პირველი ხარისხის ხით წარმოებულია. კარკასი 4 სმ. სიგრძით და მინიმუმი 4 მმ. ST-37 A-1 ხარისხის ლითონის ფურცლით წარმოებულია.



(14) – ბლოკის პრეს ფორმა სხვადასხვა სახის (ST 52)




ქვაფენილის ყალიბი (მონობლოკ): სპეციალური ყალიბის ფურცელით წარმოებულია. დაწერის დამგები CK45 სპეციალური მასალები ყალიბის უჯრებზე შეჩვენულია და მას შემდეგ ზედაპირზე ინდუქციური გამაგრება გაკეთებულია.

ფოლადისგან გაკეთებული ყალიბები : დამზადებული დიზაინის შემდეგ სპეციალური ფურცელებით როგორც გსურთ იმ ზომით ბარდიურის ყალიბების დაწერის დამგები CK45 სპეციალური მასალებით გაკეთებულია და მას შემდეგ ზედაპირზე ინდუქციური გამაგრება გაკეთებულია.







ბლოკის ყალიბის მოდელები





ქვაფენილის და ბარდიურის ყალიბის მოდელები



კომერციული პირობები

- **კოდი :B-003** კამპანიის ფასები ძალაშია 30.06.2019 თარიღამდე.მიწოდების დრო ; მაქსიმუმ 90 სამუშაო დღის განმავლობაში.თქვენს ერთ თანამშრომელს ჩაუტარდება საოპერატორო შესწავლელი კურსები.
- **ინფრასტრუქტურული პროექტი;** დანადგარების დასამონტაჟებელი ტერიტორიის შესწავლა და დაგეგმვა უფასოდ უზრუნველყოფილი იქნება ჩვენი კომპანიის კომიტეტის მიერ.
- **გაშვება და წარმოების ტესტირება;** მონტაჟის პერსონალის ვიზა (საჭირო ქვეყნისთვის) ტრანსპორტირება - განსახლების ხარჯები და ჰიდრავლიკური ზეთის ფული გადაიხდის მყიდველი.
- **ტრანსპორტირება;** კამპანიის ფასები, EXWORK ქარხანაში მიწოდება. ტრანსპორტირება და ყველა დაზღვევის ხარჯები მყიდველი, გადაზიდვის ხარჯები გამყიდველი გადაიხდის. **დღგ ;** შიდა გაყიდვაში % 18 , წამახალისებელიდა ლიზინგში % 1 . საზღვარგარეთ გაყიდვაში დღგ არ მოითხოვდება.
- **გადახდები ;** ოფიციალური ხელშეკრულების თანახმად 30% გადახდა ხდება ხელშეკრულების დადების თანავე. 30% გადახდა ხდება დანადგარის ნახევარზე მეტის დამთავრების შემდეგ. ხოლო დანარჩენი 40 % თანხა გადაეცემა საბანკო გადარიცხვით პროდუქციის მიღების თანავე.
- **ხელშეკრულება ;** შიდა გაყიდვაში ვაჭრობის და მრეწველობის სამინისტრო – საზღვარგარეთ გაყიდვაში ექსპორტირების კავშირიდან დამკვიცებულია. საერთაშორისო ნორმების და მოქმედების ძალაშია.
- **საგარანტიო ;** წარმოების შეცდომისათვის ყველა პროდუქციები 2 წლიანი გარანტირებულია. სურვილის მიხედვით % 5 ფასის დამატებით გარანტიის ვადა **2 + 3 = 5** წელი გაგრძელების შესაძლებლობა.
- **მომსახურება და სათადარიგო ნაწილები ;** ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში 48 საათის განმავლობაში შეგიკეთებთ, ხოლო საზღვარგარეთ, ნებისმიერ ადგილას 72 საათიდან 120 საათის განმავლობაში. დანადგარის გარანტია და ვალდებულებები შესულია ხელშეკრულებაში.




ფოტო გალერია







საკონტაქტო ინფორმაცია

თურქეთი 
საკონტაქტო პირი: Gökhan Özdemir
ტელეფონი 1: +90 (549) 325 66 67
ტელეფონი 2: +90 (543) 868 53 04
ელ-ფოსტა: gokhan@beyazligroup.com


რუსეთი 
საკონტაქტო პირი: Tolga Kalelioğlu
ტელეფონი 1: +90 (549) 325 66 62
ტელეფონი 2: +90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა: tolga@beyazligroup.com


საფრანგეთი 
საკონტაქტო პირი: Mohamed Thiam
ტელეფონი 1: +90 (549) 325 66 60
ტელეფონი 2: +90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა: mohamed@beyazligroup.com


ლიბია 
საკონტაქტო პირი: Mouad Mazour
ტელეფონი 1: +218 (911) 620 035
ტელეფონი 2: +90 (541) 868 54 59
ელ-ფოსტა: mouad@beyazligroup.com


საქართველო 
საკონტაქტო პირი: Lasha Gabaidze
ტელეფონი 1: +995 (571) 912 626
ტელეფონი 2: +90 (549) 325 66 64
ელ-ფოსტა: lasha@beyazligroup.com


საუდის არაბეთი 
საკონტაქტო პირი: Abdurrahim Temur
ტელეფონი 1: +90 (544) 549 41 99
ტელეფონი 2: +90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა: temur@beyazligroup.com


აზერბაიჯანი 
საკონტაქტო პირი: Anar Nazarov
ტელეფონი 1: +994 (702) 002 677
ტელეფონი 2: +90 (549) 325 66 61
ელ-ფოსტა: gokhan@beyazligroup.com

უკრაინა 
საკონტაქტო პირი: Tolga Kalelioğlu
ტელეფონი 1: +90 (549) 325 66 62
ტელეფონი 2: +90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა: tolga@beyazligroup.com

ომანი 
საკონტაქტო პირი: Abdurrahim Temur
ტელეფონი 1: +90 (544) 549 41 99
ტელეფონი 2: +90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა: temur@beyazligroup.com

ალჟირი 
საკონტაქტო პირი: Mouad Mazour
ტელეფონი 1: +90 (541) 868 54 59
ტელეფონი 2: +90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა: mouad@beyazligroup.com

აფრიკა 
საკონტაქტო პირი: Abdoul Wahabou
ტელეფონი: +90 (549) 325 66 70
ტელეფონი 2: +90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა: abdoul@beyazligroup.com

მაროკო 
საკონტაქტო პირი: Soumia Boukebir
ტელეფონი 1: +90 (549) 325 66 69
ტელეფონი 2: +90 (462) 321 07 78
ელ-ფოსტა: soumia@beyazligroup.com



www.beyazligroup.com /// www.bessdanadgari.com /// mehmet@beyazligroup.com